

ILUMO / TRANSPARENT LED

HOLOPIX A6

Karta katalogowa
Technical data sheet

6.25 × 6.25

Rozstaw pikseli (mm) (poziomo/pionowo)

92%

Współczynnik przezroczystości

≥4500

Jasność (cd/m²)



Wizualizacja pogładowa - urządzenie i proporcje
należy potwierdzić przed realizacją.
Concept illustration - confirm the device and
proportions before implementation.

PL / DANE TECHNICZNE

Specyfikacja HOLOPIX A6

Wartości przedstawiono zgodnie z dostarczonym plikiem źródłowym. TBD oznacza parametr wymagający potwierdzenia.

Warianty wymiarowe

Parametr	Wariant 01	Wariant 02	Wariant 03	Wariant 04
Model	A6-2H	A6-4H	A6-2S	A6-4S
Wymiary wyświetlacza (mm) (szer. × wys.)	1000×2000	2000×2000	1000×2000	2000×2000
Wymiary profilu (mm) (szer. × wys. × gł.)	1020×2230×75	2020×2230×75	1020×2452×500	2020×2452×500
Typ profilu	podwieszany	podwieszany	wolnostojący	wolnostojący
Rozdzielczość (punkty) (szer. × wys.)	256×512	512×512	256×512	512×512
Sposób montażu	Podwieszany	Podwieszany	Wolnostojący	Wolnostojący

Parametry wspólne

Specyfikacja LED	2121
Rozstaw pikseli (mm) (poziomo/pionowo)	6.25 × 6.25
Gęstość pikseli (punktów/m²)	65536
Współczynnik przezroczystości	92%
Jasność (cd/m²)	≥4500
Temperatura barwowa (K)	3000-10000
Tryb skanowania	Sterowanie statyczne (indywidualne sterowanie każdym pikselem)
Częstotliwość odświeżania (Hz)	60-120
Typ konstrukcji	Zintegrowana płytką LED i płytką sterującą
Żywotność	≥ 100 000 godzin
Konfiguracja pikseli	16 bit
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V 50/60 Hz
Napięcie robocze modułu	DC 4,2 V ±0,2 V
Temperatura pracy	-20°C - 50°C
Wilgotność podczas pracy	20% RH - 85% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C - 60°C
Wilgotność przechowywania	10% RH - 85% RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP20
Środowisko instalacji	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób pakowania	Pianka EPE + skrzynia drewniana / flight case

Oświadczenie: Poszczególne parametry podane w tabeli mogą być aktualizowane na bieżąco, a przedstawione dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Zmiany i aktualizacje mogą być wprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.

EN / TECHNICAL DATA

HOLOPIX A6 specification

Values are presented as supplied in the source file. TBD marks a parameter requiring confirmation.

Size variants

Parameter	Variant 01	Variant 02	Variant 03	Variant 04
Model	A6-2H	A6-4H	A6-2S	A6-4S
Display dimensions (mm) (W × H)	1000×2000	2000×2000	1000×2000	2000×2000
Profile dimensions (mm) (W × H × D)	1020×2230×75	2020×2230×75	1020×2452×500	2020×2452×500
Profile type	suspended	suspended	free-standing	free-standing
Resolution (pixels) (W × H)	256×512	512×512	256×512	512×512
Mounting method	Suspended	Suspended	Free-standing	Free-standing

Common specifications

LED specification	2121
Pixel pitch (mm) (horizontal/vertical)	6.25 × 6.25
Pixel density (pixels/m²)	65536
Transparency	92%
Brightness (cd/m²)	≥4500
Color temperature (K)	3000-10000
Scan mode	Static control (individual control of each pixel)
Refresh rate (Hz)	60-120
Construction type	Integrated LED board and control board
Lifespan	≥ 100,000 hours
Pixel configuration	16 bit
Input voltage	AC 100-240 V 50/60 Hz
Module operating voltage	DC 4.2 V ±0.2 V
Operating temperature	-20°C - 50°C
Operating humidity	20% RH - 85% RH (non-condensing)
Storage temperature	-20°C - 60°C
Storage humidity	10% RH - 85% RH (non-condensing)
Protection rating	IP20
Installation environment	Indoor
Packaging method	EPE foam + wooden case / flight case

Notice: Individual parameters provided in the table may be updated on an ongoing basis, and the data presented is for informational purposes only. Changes and updates may be introduced without prior notice.